



THERMOREGULATEUR PT-188 WO

Petit thermorégulateur à hautes performances avec contrôle électronique du débit

Utilisation : à eau jusqu'à 90°C
Utilisation : à huile jusqu'à 150°C

Poids d'outillage jusqu'à 600 kgs
Poids d'outillage jusqu'à 300 kgs

Equipements de série :

- Affichage digital et surveillance du débit
- Surveillance automatique de la température
- Régulateur auto-adaptatif . Affichage au 1/10 de degré
- Vidange automatique de l'outillage
- Système anti-fuite (utilisation en pression ou en dépression)
- Remplissage automatique de l'eau, remplissage manuel de l'huile
- Appareil résistant à la corrosion, longévité importante garantie

(...)

- Tous les composants en contact avec l'eau sont en bronze ou en acier inoxydable
- Chauffage en étage, commutable de 3 kW (huile) à 9 kW (eau) selon l'utilisation
- Dispositifs de sécurité :
 - Contrôle de niveau avec pré alarme
 - Thermostat de sécurité mécanique séparé
 - Interrupteur principal, coupe-circuit, transformateur, disjoncteur de protection
- Alarme sonore de défauts à deux tons :
 - Son continu pour pré alarme niveau bas
 - Son intermittent pour toutes les autres alarmes
- Roulettes

Caractéristiques techniques :

Plage de température :	Jusqu'à 90°C avec de l'eau, 150°C avec de l'huile
Contrôle de température :	Régulateur de température auto-adaptatif MP-888 avec indication digitale de la température souhaitée et de la température effective. Surveillance automatique de la température.
Contrôle de débit :	Electronique, avec affichage digital et surveillance Automatique du débit minimal.
Puissance de chauffe :	9 kw pour opération à eau (paliers d'enclenchement : 3/6/9 kw), commutable à 3 kw pour opération à huile
Capacité de refroidissement :	18 kw/h à 90°C
Puissance pompe :	0,75 kw Mode pression : max. 4,5 bars / max.75 l/mn Mode aspiration : vacuum max. 8 mH ² O(colonne d'eau)
Contenance du réservoir :	mini. 5 litres / max. 7 litres
Connexions :	Circuit caloporteur 1/2'' filetage femelle Circuit eau de refroidissement 3/8'' filetage mâle
Dimensions :	L 670 x larg. 260 x Ht 650 mm roulettes incluses
Poids :	environ 55 kgs à vide
Couleur :	gris argent RAL 7001